

SILTEK ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ

БАЛОНЧИК 280 мл

Артикул: 1301 2457

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для герметизації віконних та дверних коробок, заповнення щілин у цегляній кладці, штукатурці, дерев'яних елементах, ущільнення зазорів між трубами. Використовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів. Можна фарбувати будь-якими видами фарб, запобігає корозії металу. Стійкий до високих та низьких температур в діапазоні від -25 °C до +80 °C.

ВЛАСТИВОСТІ

- Всередині та зовні будівель;
- Еластичний;
- Підвищена адгезія, забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями;
- Фарбується різними видами фарб.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- очистити поверхню від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- відрізати наконечник картриджа вище гвинта, прикрутити насадку і зрізати її наконечник в співвідношенні з необхідною шириною шва;
- за допомогою пістолету нанести герметик на шов;

- оптимальна ширина шву 5 мм;
- всі роботи рекомендується виконувати при температурі від +5 °C до +40 °C.

УПАКОВКА

- балончик об'ємом 280 мл.

УВАГА

- зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці при температурі від +5 °C



ФАРБУЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ФАРБАМИ



ДОВЖИНА ШВА (25мм)



ТЕРМОСТІЙКИЙ ВІД -25°C ДО +80°C



ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий
Основа	акрил
Час фіксації*	5-10 хвилин
Час повного висихання*	24-48 годин (шов 5 мм)
Температура експлуатації	від -25 °C до +80 °C
Витрата матеріалу	до 15 м/балон (шов 5 мм)

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60%.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

до +40 °C, берегти від замерзання;

- запобігати прямого попадання сонячних променів і випромінюванню штучних обігрівачів;
- не містить розчинників, екологічно чистий;
- строк придатності – 18 місяців з дати виготовлення.