

# SILTEK ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ САНІТАРНИЙ (БІЛИЙ, ПРОЗОРИЙ)

## БАЛОНЧИК 280 мл

Білий: 1301 2462  
Прозорий: 1301 2463

## ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для герметизації швів та щілин у кухнях, ванних кімнатах, ущільнення та склеювання непористих склоподібних поверхонь. Ідеально підходить для герметизації у вологих приміщеннях. Має підвищену водостійкість та термостійкість. Не темніє з часом. Містить фунгіцидні добавки. Стійкий до високих температур в діапазоні від -50 °C до +180 °C.

## ВЛАСТИВОСТІ

- Водостійкий;
- Термостійкий;
- Еластичний;
- Не темніє з часом;
- Сповільнює утворення грибків.

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- очистити поверхню від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію.

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

- відрізати наконечник картриджа вище гвинта, прикрутити

насадку і зрізати її наконечник в співвідношенні з необхідною шириною шва;

- за допомогою пістолету нанести герметик на шов;
- оптимальна ширина шву 5 мм;
- всі роботи рекомендується виконувати при температурі від +5 °C до +40 °C.



ДЛЯ ВОЛОГИХ  
ПРИМІЩЕНЬ



ПРОТИ ГРИБКА  
ТА ЦВІЛІ



ГНУЧКЕ ЕЛАСТИЧНЕ  
З'ЄДНАННЯ



НЕ ТЕМНІЄ  
З ЧАСОМ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий та прозорий
Основа	силікон з оцтовою кислотою
Час фіксації*	5-10 хвилин
Час повного висихання*	24-48 годин (шов 5 мм)
Температура експлуатації	від -50 °C до +180 °C
Витрата матеріалу	до 15 м/балон (шов 5 мм)

\* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %.  
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

## УПАКОВКА

- балончик об'ємом 280 мл.

## УВАГА

- зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці при температурі від +5 °C

до +40 °C, берегти від замерзання;

- запобігати прямого попадання сонячних променів і випромінюванню штучних обігрівачів;
- строк придатності – 18 місяців з дати виготовлення.